

- **Características:**

- Resistencia a la corrosión.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Larga vida de operación.
- Estabilidad dimensional.
- Amplia gama de usos.
- Únicos producidos con tecnología adecuada a sus necesidades.

- **Propiedades químicas**

- Inercia química: de los tipos de corrosión más comunes en metales, concretos y que no se presentan en las estructuras de PRFV se encuentran: Corrosión Galvánica, Intergranular y Microbiológica. Por otra, las estructuras de PRFV son altamente resistentes a la corrosión química producida por la mayor parte de ácidos, bases y sales.
- Irreversibilidad: Irreversibles a cualquier temperatura y condiciones de operación.
- Durabilidad: No hay pérdida en las propiedades físico-químicas del material en los tanques DECOGLASS.



RIF: J-00066811-6

MODELOS						
MODELO	DIAMETRO	VERTICAL FONDO PLANO ABIERTO (VFPA) (mts)	VERTICAL FONDO PLANO CERRADO (VFPC) (mts)	VERTICAL FONDO CONCAVO ABIERTO (VFCA) (mts)	VERTICAL FONDO CONCAVO CERRADO (VFCC) (mts)	FUJOS O TRANSPORTABLES (mts)
1,000	0.80	2.00	2.04	2.24	2.20	2.05
1,000	1.00	1.32	1.38	1.52	1.57	1.38
2,000	1.00	2.60	2.65	2.79	2.85	2.66
2,000	1.30	1.56	1.65	1.85	1.94	1.69
2,000	1.60	1.02	1.12	1.37	1.47	1.17
3,000	1.30	2.31	2.40	2.60	2.69	2.44
3,000	1.60	1.51	1.61	1.86	1.96	1.66
4,000	1.30	3.05	3.15	3.35	3.44	3.19
4,000	1.60	2.00	2.09	2.34	2.44	2.14
4,000	2.00	1.30	1.44	1.78	1.92	1.53
5,000	1.60	2.50	2.58	2.83	2.93	2.63
5,000	2.00	1.61	1.75	2.09	2.23	1.84
6,000	1.60	3.00	3.06	3.31	3.42	3.12
6,000	2.00	1.93	2.06	2.40	2.55	2.16
7,000	1.60	3.50	3.55	3.80	3.90	3.60
7,000	2.00	2.24	2.38	2.72	2.86	2.47
8,000	1.60	4.00	4.03	4.28	4.39	4.09
8,000	2.00	2.55	2.69	3.03	3.17	2.78
8,000	2.20	2.14	2.26	2.65	2.80	2.37
9,000	1.60	4.50	4.52	4.77	4.87	4.57
9,000	2.00	2.87	3.00	3.34	3.48	3.09
9,000	2.20	2.40	2.51	2.90	3.05	2.62
10,000	1.60	5.00	5.01	5.26	5.36	5.06
10,000	2.00	3.19	3.31	3.61	3.80	3.41
10,000	2.20	2.65	2.78	3.16	3.31	2.88
15,000	2.00	4.80	4.87	5.21	5.36	4.97
15,000	2.50	3.10	3.30	3.65	3.84	
20,000	2.20	5.30	5.35	5.73	5.88	5.45
20,000	2.50	4.10	4.32	4.67	4.86	
20,000	3.00	2.83	3.05			
25,000	2.50	5.14	5.34	5.69	5.88	
25,000	3.00	3.55	3.75			
30,000	3.00	4.25	4.45			
35,000	3.00	4.95	5.15			
35,000	3.60	3.44	3.68			
40,000	3.60	3.94	4.16			
45,000	3.60	4.43	4.65			
50,000	3.60	4.92	5.13			